

TANKCLEANER HF

Algemeen:

TANKCLEANER HF is een reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. Het is speciaal werkzaam voor de reiniging van restanten sulfonyl-ureum en -amide verbindingen, alsook voor alle gewasbeschermingsmiddelen. Voor werktuigenopslag heeft het middel anticorrosieve eigenschappen en een preventieve antikalkbescherming. Het middel is 100% biologisch afbreekbaar.

Voordelen op een rij:

- Speciaal voor restanten van sulfonyl-urea verbindingen.
- 100% biologisch afbreekbaar.
- Heeft anticorrosieve eigenschappen en een preventieve antikalk bescherming.

Toepassing van TANKCLEANER HF:

- Het spuittoestel op het veld leegspuiten.
- Het gehele systeem met minimaal 10% van het tankvolume met water doorspoelen.
- De tank met 10 – 20% van zijn volume met water vullen en doorspoelen met een 0,5% **TANKCLEANER HF**-oplossing.
- Zorg er voor dat alle delen van de veldspuit in aanraking komen met de oplossing van **TANKCLEANER HF**, waardoor achtergebleven spuitvloeistof verwijderd wordt.
- De reinigingsvloeistof minstens 20 minuten laten circuleren door het systeem.
- De ontstane reinigingsvloeistof over het behandelde gewas verspuiten.

Doseringen TANKCLEANER HF:

0,5 l **TANKCLEANER HF** op 100 l reinigingswater. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

Spuitdoppen en filters, indien nodig, demonteren en reinigen in een **TANKCLEANER HF**-oplossing (bijv. 50 ml op 10 l water).

Reinigen van de buitenkant van de apparatuur:

- Het apparaat grondig met water reinigen.
- Een 5%-oplossing (50 ml op 10 l water) van **TANKCLEANER HF** gelijkmatig opbrengen.
- 5 tot 10 minuten laten inwerken.
- Sterk vervuilde plaatsen afborstelen.
- Met de hogedrukreiniger grondig naspoelen.

Winterklaar maken van apparatuur:

- Het apparaat grondig reinigen, zoals hierboven beschreven.
- Daarna een 5%-oplossing (50 ml/10 l water) van **TANKCLEANER HF** gelijkmatig verspuiten over het apparaat.
- Het apparaat hierna niet meer naspoelen, maar op laten drogen en stallen voor de winter.

Verpakking:

4 x 5 l.

Binnen Holland Fyto wordt samengewerkt door:

Alliance BV

tel. (073) 680 66 00
info@alliancegroep.com

Benfried BV

tel. (015) 256 93 56
info@benfried.com

Mertens BV

tel. (077) 399 91 11
info@mertens-groep.nl

Profytodsd

tel. (0527) 63 15 15
info@profytodsd.nl

Telermaat BV

tel. (088) 450 04 00
zundert@telermaat.nl

Vlamings BV

tel. (0167) 56 63 50
info@vlamings.nl

Willems Balgoy CV

tel. (024) 641 26 32
info@willemsbalgoy.nl



Kwaliteit beweegt ons!

